



ผลิตภัณฑ์ประเภทกรด
ใช้ทำความสะอาด
ขัดคราบฝังแน่น คราบสนิม
คราบหินปูน คราบตะกรัน คราบปูน
โดยไม่กัดกร่อนโลหะ

ผลิตภัณฑ์ขัดคราบสนิมและตะกรันหินปูน กรีนมายด์ | ควิก

ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ประเภทกรด สูตรเข้มข้น ใช้ทำความสะอาด
ขัดคราบได้หลายลักษณะการใช้งาน โดยไม่กัดกร่อนโลหะ
ขัดคราบสกปรกฝังแน่น เช่น หินปูน ตะกรัน สนิม คราบไขมัน และคราบปูนใหม่
ขัดคราบตะกรันบนพื้นผิวของสุขภัณฑ์ต่างๆ เช่น
โกสุภัณฑ์ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ก๊อกน้ำ
ขัดคราบตะกรันในเครื่องล้างจาน อุปกรณ์ต่างๆ
และเครื่องแก้วที่มีคราบหินปูนเกาะ

เลขที่รับแจ้ง 90/2559

วิธีใช้

สำหรับขัดคราบอุปกรณ์สแตนเลสและอลูมิเนียม

ผสม กรีนมายด์ ควิก กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 48 ใช้ฟองน้ำแปรง หรือผ้าสะอาดชุบ
แล้วเช็ดถูบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

สำหรับขัดคราบพื้นกระเบื้อง พื้นกรวยล้าง ฟัน และสุขภัณฑ์ทั่วไป

คราบทั่วไป : ผสม กรีนมายด์ ควิก กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 128 เทราดลงบริเวณ
ที่ต้องการทำความสะอาด เช็ดหรือถูด้วยแปรง หรือผ้า ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำ
คราบสกปรกมาก : ผสมกรีนมายด์ ควิก กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 10

สำหรับล้างคราบตะกรันในเครื่องล้างจาน

1. ปิดสวิทช์หัวจ่ายน้ำยาล้างจาน เติมน้ำสะอาดให้ต่ำกว่า ระดับน้ำสัน 5 เซนติเมตร
2. เท กรีนมายด์ ควิก 1 ลิตร ต่อน้ำในเครื่อง 10 ลิตร ขึ้นอยู่กับคราบตะกรัน และขนาดของเครื่อง
3. เดินเครื่องโดยตั้งอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที
4. ถ่ายน้ำทิ้งแล้วเติมน้ำ เดินเครื่องอีก 2 นาที
5. เปิดช่องระบายน้ำ แล้วล้างออกด้วยน้ำจนเครื่องสะอาด
6. ถ้าคราบยังไม่หมด ให้ใช้แปรงขนอ่อน จุ่มน้ำยาเช็ดขัดซ้ำ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

ข้อควรระวัง : ระมัดระวังการสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่ทนกรด เช่น หินอ่อน หินแกรนิต หินขัด หินปูน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

● สภาพ กลิ่น สี	ของเหลวใส สีแดง	● อัตราผสม	
● pH	1.0 – 2.0 (ที่ 5%)	สำหรับพื้นผิวสแตนเลสและอลูมิเนียม	1 : 48
● จุดวาบไฟ	ไม่มี	สำหรับพื้น ผนัง และสุขภัณฑ์	
● ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1)	1.1 -1.2	คราบทั่วไป	1 : 128
● สารฟอสเฟต	0 %	คราบสกปรกมาก	1 : 10
● การละลายน้ำ	ดีมาก	สำหรับล้างคราบตะกรันในเครื่องล้างจาน	1 : 10
● อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี	● ขนาดบรรจุ	3.8 ลิตร
		● ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ	
		Ethoxylated Alcohol	1.5 % w/w
		Phosphoric acid	25.5 % w/w